

DIGITAALITALENNIN

YDS-04SA-V

4 Kameran Triplex MPEG4 Digitaalitalennin

Ominaisuudet

- Verkkoliitäntä
- Triplex toiminnot (tallennus, toisto ja verkkokäyttö samanaikaisesti)
- MPEG-4 Kuvanpakkaus
- Äänen tallennus
- Tuki SATA kovalevylle
- Helppo graafinen käyttöliittymä
- Käyttö hiirellä ja IR kauko-ohjaimella (mukana)
- USB Back Up ja ohjelmistopäivitys
- Tuki Central Management Software (CMS) etäkäyttöohjelmistolle
- Mobile View Tuki WM5 / WM6
- Liitäntä VGA monitorille
- Pienikokoinen, helppo sijoittaa



YDS-04SA-V



Internet Explorer



Mobile View

Tekniset tiedot

v 1.0

Tyyppi	YDS-04SA-V	
VIDEO		
TOIMINNOT	Triplex	
JÄRJESTELMÄ	NTSC	PAL
LIVE KUVAN RESOLUUTIO	720×480	720×576
NÄYTTÖNOPEUS	4 × 30 FPS	4 × 25 FPS
RUUTUJAKO	1, 4	
VIDEOTULO	BNC × 4	
VIDEOANTO	BNC × 1	
VIDEOANTO	VGA X 1	
AUDIO		
AUDIOTULO	RCA × 1	
AUDIOANTO	RCA × 1	
AUDIO VARMENNUS	Kyllä	
TALLENNUS		
KUVANPAKKAUS	MPEG-4	
TALLENNUSRESOLUUTIO	720×240, 360×240	720×288, 360×288
TALLENNUSNOPEUS (CIF)	360 x 240 maks. 120 pps	360 x 288 maks. 100 PPS
TALLENNUSNOPEUS (1/2 D1)	720 x 240 maks. 30 pps	720 x 288 maks. 25 PPS
TALLENNUKSEN OHJAUS	Manuaalinen/ajastettu/hälytystulo/liike	
TOISTO JA HAKU		
TOISTONOPEUS	Pikakelaus eteenpäin x 2 x 8 x 16 x32 x64 Pikakelaus taaksepäin x32 Kuva kavalta toisto Tauko Hidaskelaus eteenpäin x1/2 x1/4	
AIKAHAKU	Kyllä	
TAPAHTUMAHAKU	Kyllä	

Tyyppi	YDS-04SA-V	
OSD JA OHJAUS		
KAMERAN NIMI	8 Merkkiä	
NÄYTTÖ JA ASETUKSET	Aika / Päiväys / Asetusvalikko	
GRAAFINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ	Kyllä	
HIIRI	Kyllä	
IR KAUKO-OHJAIN	Kyllä	
SELAINKÄYTTÖ (IE)	Kyllä	
TALLENNUS JA VARMENNUS		
KOVALEVY	SATA HDD x 1	
USB VARMENNUS	Kyllä	
VERKKO		
ETHERNET	Kyllä	
ETHERNET KUVANPAKKAUS	MPEG-4	
DDNS	Kyllä	
ETÄKÄYTTÖ	Kyllä (maks. 5 samanaikaista käyttäjää)	
PDA/ MATKAPUHELINTUKI	Kyllä	
HÄLYTYS		
LIIKKEESTÄ	Kyllä	
ASETUKSET		
SALASANAHOHJAUS	Kaksi tasoa, yksi järjestelmään ja yksi kovalevyn formatointiin	
KIELI	Englanti	
OHJELMISTOPÄIVITYS	USB LIITÄNNÄN KAUTTA	
MUUTA		
TEHOLÄHDE	12VDC verkkolaite (mukana)	
MITAT (L x K x SD)	218mm × 44mm × 202mm	
PAINO	1.4kg	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE	0°C - 40°C	

Oikeus muutoksiin pidätetään



Delta Dynamics Technology Co., Ltd.

大興(香港)科技股份有限公司

magnova
components

Maahantuojana

Magnova Components Oy
Ruosilankuja 3, 00390 Helsinki
Puh (09) 75154410
www.mabnova.fi info@magnova.fi